

Allgemeine Angaben	
Paneel: 1 strip/ 3 strip	1820 x 145 mm/1820 x 190 mm
Gesamtstärke	12,5 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	6
m ² pro Packung: 1 strip / 3 strip	1,5834 m ² / 2,0748 m ²

Paneelaufbau		
Deckschicht	PEFC kontrollierte Herkunft EN 13489 2,5 mm	
Trägerplatte	PEFC kontrollierte Herkunft HDF QS Mastercore	
Gegenzug	PEFC kontrollierte Herkunft Kiefer oder Fichte 2 mm	
Nut und Feder	Länge	Uniclic
	Breite	Uniclic MultiFit

Oberflächenschicht	
Holzart	Eiche, Nussbaum, Merbau, Jatoba, Esche
Herkunft	Europa, USA, Malaysia, Brasilien, Kanada
Veredelung	Vgl. Verlegeanweisungen
sortierung	Vgl. Verlegeanweisungen

Verlegung		Normbedingungen	Quick-Step Wert
Schwimmend	Auf einer Quick-Step Unterlage	Vgl. Verlegeanweisungen	
Fest verklebt	Quick-Step Polymer-Harz	Vgl. Verlegeanweisungen	
Änderungen der verlegte Fläche	EN 13489	Höhendifferenzen (mm)	≤ 0,20 ≤ 0,15
		Differenzen in der Breite (mm)	≤ 0,20 ≤ 0,15
		Schüsseling in der Länge %	≤ 0,1 ≤ 0,1
		Schüsseling in der Breite %	≤ 0,2 ≤ 0,2
Stabilität bei Klimawechsel	ISO 24339	Schüsseling quer max %	≤ 0,30 ≤ 0,25
	Änderung 30 - 85 RH	Schüsseling quer min %	≥ - 0,20 ≥ - 0,15
		Fugenöffnung quer (mm)	≤ 0,20 ≤ 0,15
		Fugenöffnung längs (mm)	≤ 0,30 ≤ 0,20

Garantie	
Wohnzwecke	Garantiebedingungen in jeder Packung 25 Jahr
Uniclic-Verbindung	Lebenslang
Gewerbliche Nutzung	Auf Anfrage

Veredelung			
UV- Öl	2 Schichten		
Lack UV	Anti-Kratz-Beschichtung 5 - 7 Schichten		
Abriebbeständigkeit	SIS 923509	Fallender Sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Fleckenunempfindlichkeit	EN 13442	Außer blauer Tinte	Klasse 5
		Blaue Tinte	Klasse 3
CE	EN 14342:2008-09	notified body	0766 EPH Dresden Level 4
Bürostühle	Verwenden Sie weiche Rollen Typ W (EN12529) und / oder eine geeignete Bodenschutzmatte		
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676: 2008		USRV 48-52
Formaldehydemission	EN 717-1		E1
PCP	Unterhalb der Nachweisgrenze		
Wärmewiderstand	EN 12664: 2001		0,11 m ² .K/W
Fußbodenheizung	Geeignet	Siehe besondere Hinweise	
Brandklasse	EN 14501-1		Clf-s1

Umweltzertifikate	
U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	Auf Anfrage

